



Project
Telecom

Qualidade que seus
equipamentos merecem

Conheça a Project Telecom

Fundada no ano de 2001 por profissionais com anos de experiência em projetos, estruturação de data centers e estúdios de TV nasceu com a intenção de fornecer soluções diferenciadas, de alta qualidade, com design moderno e versatilidade para atender os mais diversos projetos. A excelência dos produtos e atendimento levaram a Project Telecom a atrair clientes de peso (NET, Banco do Brasil, Claro, Correios, Rede Globo, Bandeirantes, Rede TV, Record, entre outros) sendo assim reconhecida como referência em infraestrutura de TI, iluminação e mobiliário técnico para emissoras de TV e estúdios. A Project Telecom projeta e fabrica os seus próprios produtos o que nos permite criar soluções personalizadas para atender as mais diversas demandas, conheça nossos produtos e entre em contato com nossos consultores, nós temos a melhor solução para sua necessidade.

www.projecttelecom.com.br
vendas@projecttelecom.com.br
(14) 3262-3044

Rack Padrão 19"

| | |
|--------------------------------|---|
| Rack Server e Server Plus..... | 5 |
| Rack Server L800..... | 5 |
| Mini Rack..... | 5 |
| Rack Industrial..... | 6 |
| Rack Torre..... | 6 |
| Rack Torre Alta Densidade..... | 6 |
| Rack TV..... | 7 |
| Rack Ecoline..... | 7 |
| Acessórios para Rack 19"..... | 7 |
| Rack Outdoor de Piso..... | 8 |
| Rack Outdoor de Poste..... | 8 |
| Rack Shelter Telecom..... | 8 |

Gabinete de Recarga

| | |
|---|----|
| Gabinete de Recarga para Notebooks..... | 10 |
| Gabinete de Recarga para Tablets..... | 10 |
| Gabinete de Recarga Personalizados..... | 10 |

Estúdio

| | |
|---|----|
| Refletores LED..... | 12 |
| Refletores de Luz Fria 2 Bandeiras..... | 12 |
| Refletores de Luz Fria 8 bandeiras..... | 12 |
| Teleprompter 19" LED..... | 13 |
| Mini Teleprompter..... | 13 |

RACK SERVIDOR *linha light*



Rack de Piso Server

Ideal para acomodação de servidores, organização de Patch panels, Switches e eletrônicos em geral. Os Racks 19" são fabricados com chapas de aço de 1,2mm de espessura, pintura epóxi-pó preta texturizada brilhante 7070. Teto fabricado em chapa de aço 1,2mm com abertura para 02 ou 04 ventiladores.



| MODELO | DESCRIÇÃO | DIMENSÃO EXTERNA (mm) | | MODELO | DESCRIÇÃO | DIMENSÃO EXTERNA (mm) | |
|-----------|------------------------------|-----------------------|-------|-----------|------------------------------|-----------------------|-------|
| | | ALT. | LARG. | | | ALT. | LARG. |
| RK1E-16US | RACK INDOOR DE PISO 19" 16US | 894 | 600 | RK1E-36US | RACK INDOOR DE PISO 19" 36US | 1784 | 600 |
| RK1E-20US | RACK INDOOR DE PISO 19" 20US | 1072 | 600 | RK1E-40US | RACK INDOOR DE PISO 19" 40US | 1962 | 600 |
| RK1E-24US | RACK INDOOR DE PISO 19" 24US | 1250 | 600 | RK1E-42US | RACK INDOOR DE PISO 19" 42US | 2051 | 600 |
| RK1E-28US | RACK INDOOR DE PISO 19" 28US | 1428 | 600 | RK1E-44US | RACK INDOOR DE PISO 19" 44US | 2140 | 600 |
| RK1E-32US | RACK INDOOR DE PISO 19" 32US | 1606 | 600 | RK1E-46US | RACK INDOOR DE PISO 19" 46US | 2229 | 600 |

Mini Rack de Parede Server

Ideal para acomodação de servidores padrão 19", fabricado em chapa de aço com bitola de N° #22(0,75mm), porta com visor de acrílico e fechadura 0521 rosca total-3f, fechamentos laterais removíveis com abertura para ventilação (veneziana), e fecho lingueta com Dobra 2x150mm canhão fenda, pintura eletrostática na cor preta.

| MODELO | DESCRIÇÃO | DIMENSÃO (mm) | | MODELO | DESCRIÇÃO | DIMENSÃO (mm) | |
|----------|--------------------------------|---------------|-------|----------|--------------------------------|---------------|-------|
| | | ALT. | LARG. | | | ALT. | LARG. |
| RPA-03US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 03US | 131 | 537 | RPA-08US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 08US | 391 | 537 |
| RPA-04US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 04US | 215 | 537 | RPA-09US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 09US | 435 | 537 |
| RPA-05US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 05US | 259 | 537 | RPA-10US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 10US | 479 | 537 |
| RPA-06US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 06US | 303 | 537 | RPA-12US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 12US | 567 | 537 |
| RPA-07US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 07US | 347 | 537 | RPA-16US | RACK INDOOR DE PAREDE 19" 16US | 743 | 537 |



Rack Outdoor

Os Racks Outdoor foram desenvolvidos para abrigar equipamentos eletrônicos em áreas externas, protegendo de chuva, vento e poeira. Internamente seguem os padrões de Racks 19", alturas em Unidades de Rack e profundidades variáveis. Porta com dobradiça interna, borracha para vedação, fecho cremone e porta cadeado Antivandalismo e teto, podendo ser reto ou inclinado nos (lados, frente e verso) para queda d'água.

| MODELO | DESCRIÇÃO | BITOLA | DIMENSÃO (mm) | | |
|----------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|
| | | | ALT. | LARG. | PROF. |
| RKO-05US | RACK OUTDOOR 19" 05US | #22(0,75) | 370 | 550 | 385 |
| RKO-07US | RACK OUTDOOR 19" 07US | #22(0,75) | 458 | 550 | 385 |
| RKO-08US | RACK OUTDOOR 19" 08US | #22(0,75) | 502 | 550 | 385 |
| RKO-10US | RACK OUTDOOR 19" 10US | #22(0,75) | 590 | 550 | 385 |
| RKO-12US | RACK OUTDOOR 19" 12US | #22(0,75) | 678 | 550 | 385 |
| RKO-16US | RACK OUTDOOR 19" 16US | #20(0,90) | 970 | 550 | 520 |
| RKO-20US | RACK OUTDOOR 19" 20US | #18(1,20) | 1090 | 550 | 580 |
| RKO-30US | RACK OUTDOOR 19" 30US | #18(1,20) | 1810 | 550 | 600 |



LINHA PREMIUM

**RACKS
PADRÃO 19"**

Rack Server e Server Plus



Ideal para acomodação de servidores leves e pesados, organização de Patch panels, Switches e eletrônicos em geral. Os Racks 19" são fabricados com chapas de aço carbono de 1,5mm de espessura e estrutura monobloco soldada o que garante maior estabilidade e segurança, acabamento em pintura pó eletrostática de alta resistência e grande variedade de opcionais para atender necessidades específicas. Abaixo a tabela de medidas dos Rack 19" Server

| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA - mm | | | | | | | | (PROFUNDIDADE EXTERNA - mm) | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| UNIDADE (U) | INTERNA (U) | EXTERNA (U) | 570 (630) | 670 (710) | 770 (850) | 870 (910) | 970 (1050) | 1070 (1110) | 1170 (1250) | 1270 (1310) | | |
| 20 | 889 | 1047 | RS20X570 | RS20X670 | RS20X770 | RS20X870 | RS20X970 | | | | | |
| 24 | 1067 | 1225 | RS24X570 | RS24X670 | RS24X770 | RS24X870 | RS24X970 | | | | | |
| 28 | 1245 | 1403 | RS28X570 | RS28X670 | RS28X770 | RS28X870 | RS28X970 | | | | | |
| 32 | 1423 | 1581 | RS32X570 | RS32X670 | RS32X770 | RS32X870 | RS32X970 | | | | | |
| 36 | 1600 | 1760 | RS36X570 | RS36X670 | RS36X770 | RS36X870 | RS36X970 | | | | | |
| 40 | 1778 | 1936 | RS40X570 | RS40X670 | RS40X770 | RS40X870 | RS40X970 | RS40X1070 | RS40X1170 | | | |
| 42 | 1867 | 2025 | RS42X570 | RS42X670 | RS42X770 | RS42X870 | RS42X970 | RS42X1070 | RS42X1170 | RS42X1270 | | |
| 44 | 1956 | 2114 | RS44X570 | RS44X670 | RS44X770 | RS44X870 | RS44X970 | RS44X1070 | RS44X1170 | RS44X1270 | | |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm

Rack Server L800

Ideal para acomodação de servidores leves e pesados, organização de Patch panels, Switches e eletrônicos em geral em projetos com grande densidade de cabos. Os Racks 19 polegadas são fabricados com chapas de aço carbono de 1,5mm de espessura e estrutura monobloco soldada o que garante maior estabilidade e segurança, acabamento em pintura pó eletrostática de alta resistência, organizadores laterais de cabos e grande variedade de opcionais para atender necessidades específicas. Consulte nossa equipe de vendas para projetos especiais. Abaixo a tabela de medidas dos Rack 19" Server L800

| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA - mm | | | | | | | | (PROFUNDIDADE EXTERNA - mm) | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| UNIDADE (U) | INTERNA (U) | EXTERNA (U) | 570 (630) | 670 (710) | 770 (850) | 870 (910) | 970 (1050) | 1070 (1110) | 1170 (1250) | 1270 (1310) | | |
| 36 | 1601 | 1760 | RS36X570 | RS36X670 | RS36X770 | RS36X870 | RS36X970 | | | | | |
| 40 | 1778 | 1936 | RS40X570 | RS40X670 | RS40X770 | RS40X870 | RS40X970 | RS40X1070 | RS40X1170 | | | |
| 42 | 1867 | 2025 | RS42X570 | RS42X670 | RS42X770 | RS42X870 | RS42X970 | RS42X1070 | RS42X1170 | RS42X1270 | | |
| 44 | 1956 | 2114 | RS44X570 | RS44X670 | RS44X770 | RS44X870 | RS44X970 | RS44X1070 | RS44X1170 | RS44X1270 | | |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm



Rack TV

Ideais para centrais técnicas de emissoras e estúdios de TV, acomoda transmissores e equipamentos eletrônicos em geral. Os Racks Broadcast da família RUT Lextron são fabricados com chapas de aço carbono de 1,5mm de espessura e estrutura monobloco soldada o que garante maior estabilidade e segurança, acabamento em pintura pó eletrostática de alta resistência e grande variedade de opcionais para atender necessidades específicas. Abaixo a tabela de medidas dos Rack 19" TV



| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA - mm | | | | | | | | (PROFUNDIDADE EXTERNA - mm) | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| UNIDADE (U) | INTERNA (U) | EXTERNA (U) | 570 (630) | 670 (710) | 770 (850) | 870 (910) | 970 (1050) | 1070 (1110) | 1170 (1250) | 1270 (1310) | | |
| 20 | 889 | 1014 | RUT20X570 | RUT20X670 | RUT20X770 | RUT20X870 | RUT20X970 | | | | | |
| 24 | 1067 | 1192 | RUT24X570 | RUT24X670 | RUT24X770 | RUT24X870 | RUT24X970 | | | | | |
| 28 | 1245 | 1370 | RUT28X570 | RUT28X670 | RUT28X770 | RUT28X870 | RUT28X970 | | | | | |
| 32 | 1423 | 1548 | RUT32X570 | RUT32X670 | RUT32X770 | RUT32X870 | RUT32X970 | | | | | |
| 36 | 1601 | 1726 | RUT36X570 | RUT36X670 | RUT36X770 | RUT36X870 | RUT36X970 | | | | | |
| 40 | 1778 | 1903 | RUT40X570 | RUT40X670 | RUT40X770 | RUT40X870 | RUT40X970 | RUT40X1070 | RUT40X1170 | | | |
| 44 | 1956 | 2081 | RUT42X570 | RUT42X670 | RUT42X770 | RUT42X870 | RUT42X970 | RUT42X1070 | RUT42X1170 | RUT42X1270 | | |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm



Rack Industrial

Os Racks Industriais são fabricados com chapas de aço carbono de 1,5mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o acabamento é em pintura pó eletrostática de alta resistência. As portas, fechamentos e gaveta possuem vedação com borracha e as entradas e saídas de ar tem filtros contra pó o que garante grau de proteção IP54. São ideais para acomodação de equipamentos eletrônicos em ambientes agressivos. Abaixo a tabela de medidas dos Rack 19" Industrial

| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA - mm | | | | | | | | (PROFUNDIDADE EXTERNA - mm) | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| UNIDADE (U) | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 570 (610) | 670 (700) | 770 (840) | 870 (940) | 970 (1000) | 1070 (1110) | 1170 (1210) | 1270 (1310) | | |
| 36 | 1600 | 1750 | RD36X570 | RD36X670 | RD36X770 | | | | | | | |
| 40 | 1778 | 1928 | RD40X570 | RD40X570 | RD40X770 | | | | | | | |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm

Rack Torre

Ideal para organização de equipamentos eletrônicos em ambiente não agressivo com pouco espaço ou para cabeamento estruturado. Os Racks Torre são fabricados com chapas de aço carbono de 1,9mm de espessura. Possuem estrutura parafusada composta por duas colunas, travessa superior, base com furação para fixação no solo e espaçamento universal (Norma EIA310-D). Abaixo a tabela de medidas dos Rack 19" Torre

| ALTURA | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UNIDADE (U) | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | UNIDADE (U) | INTERNA (I) | EXTERNA (E) |
| 20 | 889 | 1062 | 36 | 1600 | 1774 |
| 24 | 1067 | 1240 | 40 | 1778 | 1952 |
| 28 | 1245 | 1420 | 44 | 1956 | 2130 |
| 32 | 1423 | 1597 | | | |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm



Rack Torre Alta Densidade

Ideal para organização de equipamentos eletrônicos em ambiente não agressivo com pouco espaço ou para cabeamento estruturado. Os Racks Torre são fabricados com chapas de aço carbono de 1,9mm de espessura. Possuem estrutura parafusada composta por duas colunas, travessa superior, base com furação para fixação no solo e espaçamento universal (Norma EIA310-D). Abaixo a tabela de medidas dos Rack 19" Torre de Alta Densidade

| ALTURA | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UNIDADE (U) | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | UNIDADE (U) | INTERNA (I) | EXTERNA (E) |
| 20 | 889 | 1062 | 36 | 1600 | 1774 |
| 24 | 1067 | 1240 | 40 | 1778 | 1952 |
| 28 | 1245 | 1420 | 44 | 1956 | 2130 |
| 32 | 1423 | 1597 | | | |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm





Rack Outdoor de Piso

Os Racks Outdoor foram desenvolvidos para abrigar equipamentos eletrônicos em áreas externas, protegendo de chuva, vento e poeira. Internamente seguem os padrões de Racks 19", alturas em Unidades de Rack e profundidades variáveis, conta ainda com teto sobreposto isolado termicamente. Pode ser equipado com unidade de ventilação forçada, termostato, bandejas fixas e móveis, compartimento para baterias, paredes laterais para refletir calor e forração térmica interna.

| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA - mm | | | (PROFUNDIDADE EXTERNA - mm) | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|--|--|
| UNIDADE (U) | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 370 (577) | 470 (677) | 570 (777) | | | |
| 16 | 711 | 1009 | ROG16X370 | ROG16X470 | ROG16X570 | | | |
| 20 | 889 | 1187 | ROG20X370 | ROG20X470 | ROG20X570 | | | |
| 24 | 1067 | 1365 | ROG24X370 | ROG24X470 | ROG24X570 | | | |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm

Rack Outdoor de Poste

Os Racks Outdoor foram desenvolvidos para abrigar equipamentos eletrônicos em áreas externas, protegendo de chuva, vento e poeira. Internamente seguem os padrões de Racks 19", alturas em Unidades de Rack e profundidades variáveis, conta ainda com teto sobreposto isolado termicamente. Pode ser equipado com unidade de ventilação forçada, termostato, bandejas fixas e móveis, compartimento para baterias, paredes laterais para refletir calor e forração térmica interna.

| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA - mm | | | (PROFUNDIDADE EXTERNA - mm) | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|--|--|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 370 (577) | 470 (677) | 570 (777) | | | |
| 8 | 356 | 503 | ROG8X370 | ROG8X470 | ROG8X570 | | | |
| 10 | 445 | 592 | ROG10X370 | ROG10X470 | ROG10X570 | | | |
| 12 | 534 | 680 | ROG12X370 | ROG12X470 | ROG12X570 | | | |
| 14 | 623 | 770 | ROG14X370 | ROG14X470 | ROG14X570 | | | |
| 16 | 712 | 860 | ROG16X370 | ROG16X470 | ROG16X570 | | | |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm



Rack Shelter Telecom

Estrutura em alumínio, parede dupla com isolamento térmico, opcional para ventilação forçada ou refrigeração, porta frontal e traseira com chaves, fechamentos laterais removíveis plano duplo de fixação 19" EIA310D ajustáveis na profundidade, blindagem eletromagnética, sistema antifurto, base soleira de demais componentes de fechamento são parafusados por dentro do gabinete, permite a escolha de varias potencias para o condicionador de ar, grau de vedação IP65 - IEC 60529, grau de proteção IK10-IEC62262, pintura eletrostática, opção ventilação forçada vem com filtro de ar plissado e exaustor tipo radial de alta vazão.

| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA - mm | | | (PROFUNDIDADE EXTERNA - mm) | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|--|--|
| UNIDADE (U) | EXTERNA (E) | INTERNA (I) | 370 (577) | 470 (677) | 570 (777) | | | |
| 24 | 1067 | 767 | RSA24X370 | RSA24X470 | RSA24X570 | | | |
| 20 | 1245 | 945 | RSA20X370 | RSA20X470 | RSA20X570 | | | |
| 32 | 1423 | 1123 | RSA32X370 | RSA32X470 | RSA32X570 | | | |
| 36 | 1601 | 1301 | RSA36X370 | RSA36X470 | RSA36X570 | | | |
| 40 | 1778 | 1478 | RSA40X370 | RSA40X470 | RSA40X570 | | | |
| 44 | 1867 | 1567 | RSA44X370 | RSA44X470 | RSA44X570 | | | |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm

GABINETE DE RECARGA

NOTEBOOKS | TABLETS





Gabinete de Recarga para Notebooks

Ideais para ambientes escolares e empresariais, os gabinetes solucionam necessidades específicas como, recarga, armazenamento, segurança e transportes.

Conta com um moderno e seguro sistema eletrônico de gerenciamento que permite a recarga de todos os equipamentos de forma correta, sem sobrecarregar o sistema elétrico local, além de proporcionar segurança no manuseio o usuário consegue visualizar através do painel externo.

| MEDIDAS | | | PROFUNDIDADE INTERNA - mm | |
|---------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | LARGURA (MM) | ALTURA (MM) | 600 | QUANTIDADE DE NOTEBOOKS |
| GRN30N | 750 | 1080 | GRN30X600 | ATÉ 30 NOTEBOOKS |
| GRN36N | 1060 | 885 | GRN36X600 | ATÉ 36 NOTEBOOKS |
| GRN45N | 1160 | 1080 | GRN30X600 | ATÉ 45 NOTEBOOKS |
| GRN51N | 1160 | 1210 | GRN36X600 | ATÉ 51 NOTEBOOKS |

OPCIONAL

COM GERENCIAMENTO

SEM GERENCIAMENTO

Gabinete de Recarga para Tablets

Ideais para ambientes escolares e empresariais, os gabinetes solucionam necessidades específicas como, recarga, armazenamento, segurança e transportes.

Conta com um moderno e seguro sistema eletrônico de gerenciamento que permite a recarga de todos os equipamentos de forma correta, sem sobrecarregar o sistema elétrico local, além de proporcionar segurança no manuseio o usuário consegue visualizar através do painel externo.

| MEDIDAS | | | PROFUNDIDADE INTERNA - mm | |
|---------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | LARGURA (MM) | ALTURA (MM) | 543 | QUANTIDADE DE TABLETS |
| GRT36N | 870 | 730 | GRT36X543 | ATÉ 36 TABLETS |
| GRN54N | 870 | 1005 | GRT54X543 | ATÉ 54 TABLETS |
| GRN60N | 944 | 1005 | GRT60X543 | ATÉ 60 TABLETS |
| GRN78N | 1166 | 1005 | GRT78X543 | ATÉ 78 TABLETS |

OPCIONAL

COM GERENCIAMENTO

SEM GERENCIAMENTO



Gabinete de Recarga Personalizados

PERSONALIZAMOS PARA VOCÊ, CONSULTE COM NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS

Ideais para ambientes escolares e empresariais, os gabinetes solucionam necessidades específicas como, recarga, armazenamento, segurança e transportes.

Conta com um moderno e seguro sistema eletrônico de gerenciamento que permite a recarga de todos os equipamentos de forma correta, sem sobrecarregar o sistema elétrico local, além de proporcionar segurança no manuseio o usuário consegue visualizar através do painel externo.

REFLETORES
LED

estúdios

TTP



Refletor LED para Estúdio

Obter a maior eficiência energética e ao mesmo tempo cumprir com as responsabilidades ambientais, pensando nisso a Project desenvolveu uma linha de Refletores Led para estúdios com tamanho reduzido e alta luminosidade, nossos refletores conseguem atingir uma economia de até 95%, com o índice de reprodução de cor perto de 100% oferecemos a melhor qualidade de iluminação para seu estúdio, além de durabilidade maior que as lâmpadas fluorescentes.

| CÓDIGO | MODELO 10.000 LUX |
|---------|---------------------------------------|
| RL10B | 10.000 LUMENS, BICOLOR SEM DIMER |
| RL10BD | 10.000 LUMENS, BICOLOR DIMER512 |
| RLS10B | 10.000 LUMENS SLIM, BICOLOR SEM DIMER |
| RLS10BD | 10.000 LUMENS SLIM, BICOLOR DIMER512 |

| CÓDIGO | MODELO 20.000 LUX |
|--------|----------------------------------|
| RL20B | 20.000 LUMENS, BICOLOR SEM DIMER |
| RL20BD | 20.000 LUMENS, BICOLOR DIMER512 |



Refletor Luz Fria de 2 Bandeiras

Refletor luz fria de 2 bandeiras intensificadoras de luz, refletor espelhado com 100% de rendimento, braço em tubo redondo para melhor manipulação na instalação, opções de temperatura de cor 3000K, 3200K, 5400K ou 5600K, reator eletrônico de alta frequência, flicker free, vida útil das lâmpadas 10.000 horas, fixação em gradil ou pedestal.

| LAMPADAS | TEMPERATURA |
|----------|-----------------------------------|
| 2 | 3.000K 3.200K 5.400K 5.600K |
| 4 | 3.000K 3.200K 5.400K 5.600K |
| 6 | 3.000K 3.200K 5.400K 5.600K |

*TEMPERATURA escolha um tipo de temperatura de cor



Refletor Luz Fria de 8 Bandeiras

Refletor de luz fria com 6 lâmpadas de 55 Watts cada, 8 bandeiras intensificadoras de luz, refletor espelhado com 100% de rendimento, braço em tubo redondo para melhor manipulação na instalação, opções de temperatura de cor 3000K, 3200K, 5400K ou 5600K, reator eletrônico de alta frequência, flicker free, vida útil das lâmpadas 10.000 horas, fixação em gradil ou pedestal.

| LAMPADAS | TEMPERATURA |
|----------|-----------------------------------|
| 2 | 3.000K 3.200K 5.400K 5.600K |
| 4 | 3.000K 3.200K 5.400K 5.600K |
| 6 | 3.000K 3.200K 5.400K 5.600K |

*TEMPERATURA escolha um tipo de temperatura de cor



Teleprompter para Estúdio 19" e 24"

Os Teleprompters Project possuem espelho cristal de 19" com tratamento óptico contra imagens duplicadas. São construídos em alumínio super leve e suportam todos os tamanhos de câmeras profissionais existentes no mercado.

Acompanham exclusivo software de edição e exibição de textos, LEXPROMPT, que foi desenvolvido para programas ao vivo e gravados, permite montar playlists para vários textos, possui controle de velocidade de exibição, ajustes de fonte (cor, tamanho e tipo) e salva programações diárias.

Componentes:

- Monitor LED 19" / 24" Widescreen.
- Espelho cristal com 3 mm de espessura e tratamento óptico.
- Contra peso para balanceamento do conjunto.
- Software exibidor de textos para Windows.

Opcionais:

- Monitor de Retorno LED 19" / 24" Widescreen.
- Cabo SVGA de alta definição com 5, 10 ou 15 metros de comprimento.



Mini Teleprompter para Estúdio

Este equipamento possui espelho de cristal com 12" e tratamento óptico contra imagens duplicadas, construído em alumínio superleve, suporta câmeras pequenas de vídeo e câmeras DSRL. O Mini TP é compatível com tablets e lpad de até 12", pintura em epóxi eletrostática e encaixe universal para todos os tripés da linha de vídeo, sua câmera escura possui ajuste de ângulo e abas laterais que impedem a invasão de luz no estúdio ou externas.

Compatível com vários softwares gratuitos de exibição de textos.

Componentes:

- Espelho cristal com 1,2mm de espessura e tratamento óptico.
- Cúpula de tecido
- Mecânica em alumínio.
- Manípulos e parafusos de fixação

OBS: não acompanha software, Tablet, Ipad, câmeras e filmadoras



PROJETOS ESPECIAIS

CORES PERSONALIZADAS
MEDIDAS ESPECÍFICAS
PRODUTOS EM AÇO INOX
PRODUTOS EM ALUMÍNIO
PRODUTOS CUSTOMIZADOS

ENTRE EM CONTATO COM NOSSO SETOR DE VENDAS
(14) 3262-3044 / (14) 3262-3013 | vendas@projecttelecom.com.br